

PAVIMENTOS	
PV 1	Reguado de madeira maciça Tally Lusoparque 400 x 71 x 10 mm, colado; roda-pé Vicaima em câmbala de 62 mm
PV 2	Mosaico cerâmico "Compacto" 30x30 polido cor Estoril da Pamesa / Azulima; roda-pé Vicaima em câmbala de 62 mm pintado a tinta de esmalte branca
PV 3	Mosaico cerâmico "Compacto" 30x30 polido cor Monaco da Pamesa / Azulima; rebordo com cerca de 20 cm em vidro Moleanos; rodapé com 10 cm em vidro Moleanos
PV 4	Vidraço Moleanos 30 x 30 cm
PV 5	Placas de Betoplan ref 111 60 x 40 x 5 cm sobre apoios plásticos
PV 6	Betonilha afagada e queimada à colher selada com massa endurecedora à base de resinas epóxicas cor cinza clara
PV 7	
PAREDES INTERIORES	
PR 1	Reboco estanhado com pintura plástica Vinylsilk CIN cor magnólia; alheta côncava de 3 cm no encontro com o tecto
PR 2	Reboco areado fino com pintura plástica Vinylsilk CIN cor magnólia; alheta côncava de 3 cm no encontro com o tecto
PR 3	Azulejo 15 x 15 AZHA Azulima cor branco mate até 2 metros com 2 barras "stick " 1 x 20 Azulima cor amarela; reboco areado fino pintado com Vinylsilk CIN magnólia
PR 4	Lambrim em folheado de câmbala 2 cm de espessura até cerca de 2,00 metros, envernizado com verniz acrílico UV
PR 5	Reboco areado fino com pintura à base de resinas epóxicas; alheta côncava de 3 cm no encontro com o tecto e degraus
PR 6	
PAREDES EXTERIORES	
PR 7	Bloco split simples Precimpor cor cinza 39 x 19 x 19
PR 8	Bloco split simples Precimpor cor cinza 39 x 19 x 14
PR 9	Reboco areado fino com pintura plástica Nováqua CIN cor branca
PR 10	Placagem de granito serrado 80 x 60 x 2 cm
PR 11	
TECTOS	
T 1	Estucado pintado com pintura aquosa branca Nováqua CIN
T 2	Areado fino com pintura aquosa branca Nováqua CIN com aditivo anti-fungos
T 3	Envernizamento directo sobre betão
T 4	Tecto falso em Pladur com acabamento estucado pintado a tinta aquosa Nováqua Cin cor branca
T 5	